

Kelin epoxy tile joints adhesive adalah produk baru yang ditingkatkan setelah grout ubin epoksi waterborne berwarna-warni, tidak hanya mempertahankan tekstur grout ubin epoksi waterborne berwarna-warni, meningkatkan kinerja produk, tetapi juga membuat konstruksi lebih mudah dan lebih nyaman. Tekstur lembut, sangat menunjukkan gaya dekoratif mewah low-key Anda. Varietas warna, membuat tempat dekorasi Anda berkilau. Subbase resin epoksi ramah lingkungan memungkinkan produk Anda lebih tahan air, tahan aus, bukti cetakan, dan bukti kelembaban. Pasir alami yang dikalsinasi pada suhu tinggi membuat warnanya lebih alami dan indah serta tidak pernah pudar. Ini dibuat oleh [Cina epoxy ubin grout pemasok](#)- Kelin. Juga, secerah porselen setelah cluing tanpa menguning atau mendeklorizing. Selain itu, permukaan sendi terlihat sangat cocok dengan ubin keramik, sama seperti alam itu sendiri. Produk ini dapat lebih baik digunakan dalam sendi ubin keramik, batu, kaca, ubin mosaik di dinding atau tepung di kamar mandi, dapur, kamar tidur dan sebagainya. Produk penelitian dan pengembangan bersama Australia untuk membuat kinerja yang lebih baik, dan melalui panduan kontrol kualitas strategis Akademi Ilmu Pengetahuan Cina, untuk membuat kualitas produk stabil.



Varietas warna untuk pilihan Anda. Juga menyediakan warna khusus.

- Gray 1#
- Gray 2#
- Gray 3#
- Gray 4#
- Gray 5#
- Gray 6#
- Gray 7#
- Gray 8#
- Gray 9#
- Cement Gray
- Dull Gray
- Silver Gray
- Metal Gray
- Luxury Silver
- Glacier White
- Calaeatta
- Pearl Gold
- Slate Gray
- Terra Brown
- Greyish Green
- Yellow Gray
- Soft Khaki
- Yellowish Brown
- Olive Brown
- Brownness
- Dark Brown
- Reddish Brown
- Rock Bslack



Berikan Solusi Celah Seluruh Kamar



Proses Konstruksi Singkat




01
Clean the tiles and keep it dry



02
Polish with tile wax except the glazed tile



03
Open & Watch, both sides can extruded meanwhile



04
Screw on the nozzle, put on the grout gun



05
Inclined cut the top of the nozzle in 45°



06
Squeeze out 60-80cm long grout in the forepart



07
Evenly squeeze out the tile agent along the gap



08
Press the grout with professional glue-press tools



09
Don't touch in 4-5 hours and remove excess grout then.



10
Keep the tiles dry in 24 hours

Alat Penekanan Bersama Profesional



Two Component Caulking Gun



02
Cutter Knife



03
Pointing trowel



04
Brush



05
Forming Stick



06
Perching Knife



07
Masking Tape



08
Stainless Steel Ball



09
Cleaning Awl

Keuntungan Perusahaan



Ikhtisar Pabrik



Lini Mesin Creaming



Mesin Pengujian



Lini Produksi Batching



Pengarsipan Pendinginan



Mengisi Saluran Mesin



Mesin berlapis film



Stok Material Rill



Saham

Sertifikasi

