

nat ubin poliurea kelin adalah produk penggulingan baru. Karena ketahanan aus yang sangat baik, ketahanan korosi, ketahanan kuning, ketahanan suhu tinggi dan kinerja superior lainnya, POLYUREA banyak digunakan dalam industri militer, industri kedirgantaraan dan kapal. Selain itu, ini mengeras dengan cepat, konstruksi dan tepi bersih di hari yang sama, menghemat waktu dan biaya tenaga kerja. Lebih penting lagi, itu dapat dibangun di permukaan subbase basah, yang sangat memecahkan masalah yang tidak dapat dibangun karena iklim dan alasan lainnya. Produk penelitian dan pengembangan bersama Australia untuk membuat kinerja yang lebih baik, dan melalui bimbingan kontrol kualitas strategis Akademi Ilmu Pengetahuan Cina, untuk membuat kualitas produk "stabil.

produk dari [Nat tahan air Cina untuk produsen ubin](#) dapat lebih baik digunakan pada sambungan ubin keramik, batu, kaca, ubin mosaik di dinding atau tepung di kamar mandi, dapur, kamar tidur dan sebagainya. Cina [Agen pengisi celah kelin grosir](#) telah di bidang ini selama 14 tahun. Kami memiliki tim dan pabrik R&D kami sendiri. Karena perlindungan lingkungan material adalah konstruksi yang mudah, dapatkan bantuan konsumen yang luas. Jadi [Kelin pemasok lem porselen sejati](#) akan memberi Anda produk berkualitas. Selamat datang untuk menghubungi [China sealant memperbaiki lem super pabrik](#) ketika Anda membutuhkan.



**Varietas warna untuk pilihan Anda. Juga menyediakan warna kustom.**

- Gray 1#
- Gray 2#
- Gray 3#
- Gray 4#
- Gray 5#
- Gray 6#
- Gray 7#
- Gray 8#
- Gray 9#
- Cement Gray
- Dull Gray
- Silver Gray
- Metal Gray
- Luxury Silver
- Glacier White
- Calaeatta
- Pearl Gold
- Slate Gray
- Terra Brown
- Greyish Green
- Yellow Gray
- Soft Khaki
- Yellowish Brown
- Olive Brown
- Brownness
- Dark Brown
- Reddish Brown
- Rock Bslack



**Berikan Solusi Kesenjangan Seluruh Kamar**



**Proses Konstruksi Singkat**



01 Clean the tiles and keep it dry



02 Polish with tile wax except the glazed tile



03 Open & Watch, both sides can extruded meanwhile



04 Screw on the nozzle, put on the grout gun



05 Inclined cut the top of the nozzle in 45°



06 Squeeze out 60-80cm long grout in the forepart




07 Evenly squeeze out the tile agent along the gap



08 Press the grout with professional glue-press tools



09 Don't touch in 4-5 hours and remove excess grout then.



10 Keep the tiles dry in 24 hours

### Alat Press Bersama Profesional



Two Component Caulking Gun



02 Cutter Knife




03 Pointing trowel



04 Brush



05 Forming Stick



06 Perching Knife



07 Masking Tape



08 Stainless Steel Ball



09 Cleaning Awl

### Keuntungan Perusahaan



### Ikhtisar Pabrik



Creaming Machine Line



Testing Machine



Batching Production Line



Cooling Filling



Filling Machine Line



Film-coated Machine



Real Material Stock



Stock

### Sertifikasi

