

Kelin. [Perekat sendi ubin epoksi](#) adalah produk baru yang ditingkatkan setelah grout epoksi epoksi berwarna-warni, tidak hanya mempertahankan tekstur nat epoksi epoksi berwarna-warni, meningkatkan kinerja produk, tetapi juga membuat konstruksi lebih mudah dan lebih nyaman. Tekstur lembut, sangat menunjukkan gaya dekoratif mewah rendah Anda. Varietas warna, membuat tempat dekorasi Anda berkilau. Kursus Subbase Resin Epoksi Ramah Lingkungan Biarkan produk Anda lebih tahan air, tahan aus, bukti cetakan dan bukti kelembaban. Pasir alami yang dikalsinasi pada suhu tinggi membuat warna lebih alami dan indah dan tidak pernah pudar. Juga, itu sama terang porselen setelah mengelekukan tanpa menguning atau mengurangi warna. Selain itu, permukaan bersama terlihat sangat cocok dengan ubin keramik, seperti sifatnya sendiri.

Produk dapat lebih baik digunakan dalam sambungan ubin keramik, batu, kaca, ubin mosaik di dinding atau tepung di kamar mandi, dapur, kamar tidur dan sebagainya. Australia Produk penelitian dan pengembangan bersama untuk membuat kinerja yang lebih baik, dan melalui Akademi Ilmu Pengetahuan Cina Panduan Kualitas Strategis, untuk membuat kualitas produk stabil. Kelin. [Pabrikasi Filler Gap Epoxy](#) untuk memberi Anda produk-produk berkualitas.



Varietas warna untuk pilihan Anda. Juga berikan warna khusus.

- Gray 1#
- Gray 2#
- Gray 3#
- Gray 4#
- Gray 5#
- Gray 6#
- Gray 7#
- Gray 8#
- Gray 9#
- Cement Gray
- Dull Gray
- Silver Gray
- Metal Gray
- Luxury Silver
- Glacier White
- Calaeatta
- Pearl Gold
- Slate Gray
- Terra Brown
- Greyish Green
- Yellow Gray
- Soft Khaki
- Yellowish Brown
- Olive Brown
- Brownness
- Dark Brown
- Reddish Brown
- Rock Bslack



Berikan Solusi Kesenjangan Seluruh Kamar



Proses konstruksi singkat



01
Clean the tiles and keep it dry



02
Polish with tile wax except the glazed tile



03
Open & Watch, both sides can extruded meanwhile



04
Screw on the nozzle, put on the grout gun



05
Inclined cut the top of the nozzle in 45°



06
Squeeze out 60-80cm long grout in the forepart



07
Evenly squeeze out the tile agent along the gap



08
Press the grout with professional glue-press tools



09
Don't touch in 4-5 hours and remove excess grout then.



10
Keep the tiles dry in 24 hours

Alat berdekatan bersama profesional



Two Component Caulking Gun



02
Cutter Knife




03
Pointing trowel



04
Brush



05
Forming Stick



06
Perching Knife



07
Masking Tape



08
Stainless Steel Ball



09
Cleaning Awl

Keuntungan Perusahaan



Pabrik Ikhtisar



Creaming Machine Line



Testing Machine



Batching Production Line



Cooling Filling



Filling Machine Line



Film-coated Machine



Real Material Stock



Stock

Sertifikasi

