

Sendi ubin kelin epoksi perekat adalah produk baru yang ditingkatkan setelah grout epoksi epoksi yang berwarna-warni, tidak hanya mempertahankan tekstur nat epoksi epoksi berwarna-warni, meningkatkan kinerja produk, tetapi juga membuat konstruksi lebih mudah dan lebih nyaman. Tekstur lembut, sangat menunjukkan gaya dekoratif mewah rendah Anda. Varietas warna, membuat tempat dekorasi Anda berkilau. Kursus Subbase Resin Epoksi Ramah Lingkungan Biarkan produk Anda lebih tahan air, tahan aus, bukti cetakan dan bukti kelembaban. Pasir alami yang dikalsinasi pada suhu tinggi membuat warna lebih alami dan indah dan tidak pernah pudar. Juga, itu sama terang porselen setelah mengelekukan tanpa menguning atau mengurangi warna. Selain itu, permukaan bersama terlihat sangat cocok dengan ubin keramik, seperti sifatnya sendiri.

Produk dari 8. [Cina epoksi grout m anufaktur](#) Dapat lebih baik digunakan dalam sambungan ubin keramik, batu, kaca, ubin mosaik di dinding atau tepung di kamar mandi, dapur, kamar tidur dan sebagainya. Australia Produk penelitian dan pengembangan bersama untuk membuat kinerja yang lebih baik, dan melalui Akademi Ilmu Pengetahuan Cina Panduan Kualitas Strategis, untuk membuat kualitas produk stabil. Produk dari 8 [Cina pemasok jahitan ubin keramik](#) adalah pilihan terbaik untuk Anda.



**Varietas warna untuk pilihan Anda. Juga berikan warna khusus.**

- Gray 1#
- Gray 2#
- Gray 3#
- Gray 4#
- Gray 5#
- Gray 6#
- Gray 7#
- Gray 8#
- Gray 9#
- Cement Gray
- Dull Gray
- Silver Gray
- Metal Gray
- Luxury Silver
- Glacier White
- Calaeatta
- Pearl Gold
- Slate Gray
- Terra Brown
- Greyish Green
- Yellow Gray
- Soft Khaki
- Yellowish Brown
- Olive Brown
- Brownness
- Dark Brown
- Reddish Brown
- Rock Bslack



**Berikan Solusi Kesenjangan Seluruh Kamar**



**Proses konstruksi singkat**



01 Clean the tiles and keep it dry



02 Polish with tile wax except the glazed tile



03 Open & Watch, both sides can extruded meanwhile



04 Screw on the nozzle, put on the grout gun



05 Inclined cut the top of the nozzle in 45°



06 Squeeze out 60-80cm long grout in the forepart



07 Evenly squeeze out the tile agent along the gap



08 Press the grout with professional glue-press tools



09 Don't touch in 4-5 hours and remove excess grout then.



10 Keep the tiles dry in 24 hours

### Alat berdekatan bersama profesional



Two Component Caulking Gun



02 Cutter Knife



03 Pointing trowel



04 Brush



05 Forming Stick



06 Perching Knife



07 Masking Tape



08 Stainless Steel Ball



09 Cleaning Awl

### Keuntungan Perusahaan



### Pabrik Ikhtisar



Creaming Machine Line



Testing Machine



Batching Production Line



Cooling Filling



Filling Machine Line



Film-coated Machine



Real Material Stock



Stock

### Sertifikasi

