

Kelin polyurea ubin nat adalah produk menjungkirbalikkan baru. Karena polyurea s wear-perlawanan yang sangat baik, korosi-perlawanan, kuning-perlawanan, tahan suhu tinggi dan kinerja yang unggul lainnya, itu secara luas digunakan dalam industri militer, kedirgantaraan dan pembuluh industri. Selain itu, membeku dengan cepat, konstruksi dan tepi bersih di hari yang sama, menghemat waktu dan biaya tenaga kerja. Lebih penting lagi, itu dapat dibangun di permukaan subbase basah, yang sangat memecahkan masalah yang tidak bisa membangun karena iklim dan alasan lainnya. penelitian bersama Australia dan pengembangan produk untuk membuat kinerja yang lebih baik, dan melalui bimbingan kontrol kualitas strategis Chinese Academy of Sciences, untuk membuat produk" kualitas stabil.

Produk ini dapat lebih baik digunakan pada sendi ubin keramik, batu, kaca, ubin mosaik pada dinding atau tepung di kamar mandi, dapur, kamar tidur dan sebagainya. Cina Kelin [dua komponen produsen perekat](#) telah di bidang ini selama 14 tahun. Kami memiliki tim R & D kami sendiri dan factory. Because perlindungan lingkungan material konstruksi mudah, dapatkan mendukung konsumen yang luas. jadi Kelin [pabrik lem genteng](#) akan menyediakan Anda dengan produk-produk berkualitas. Selamat Datang di kontak [Cina epoxy pemasok filler gap](#) ketika Anda membutuhkan.



Varietas warna untuk pilihan Anda. Juga menyediakan warna kustom.

Gray 1#

Gray 2#

Gray 3#

Gray 4#

Gray 5#

Gray 6#

Gray 7#

Gray 8#

Gray 9#

Cement Gray

Dull Gray

Silver Gray

Metal Gray

Luxury Silver

Glacier White

Calaeatta

Pearl Gold

Slate Gray

Terra Brown

Greyish Green

Yellow Gray

Soft Khaki

Yellowish Brown

Olive Brown

Brownness

Dark Brown

Reddish Brown

Rock Bslack



Memberikan Whole Room Gap Solusi



Proses Konstruksi singkat



01
Clean the tiles and keep it dry



02
Polish with tile wax except the glazed tile



03
Open & Watch, both sides can extruded meanwhile



04
Screw on the nozzle, put on the grout gun



05
Inclined cut the top of the nozzle in 45°



06
Squeeze out 60-80cm long grout in the forepart



07
Evenly squeeze out the tile agent along the gap



08
Press the grout with professional glue-press tools



09
Don't touch in 4-5 hours and remove excess grout then.



10
Keep the tiles dry in 24 hours

Profesional Bersama-Menekan Alat



Two Component Caulking Gun



02
Cutter Knife



03
Pointing trowel



04
Brush



05
Forming Stick



06
Perching Knife



07
Masking Tape



08
Stainless Steel Ball



09
Cleaning Awl

Keuntungan perusahaan



Ikhtisar pabrik



Creaming Machine Line



Testing Machine



Batching Production Line



Cooling Filling



Filling Machine Line



Film-coated Machine



Real Material Stock



Stock

sertifikasi

