

kelin adalah produk baru yang ditingkatkan setelah nat ubin epoksi yang ditularkan melalui air berwarna-warni, tidak hanya mempertahankan tekstur nat ubin epoksi yang ditularkan melalui air berwarna-warni, meningkatkan kinerja produk, tetapi juga membuat konstruksi lebih mudah dan lebih nyaman. Tekstur lembut, sangat menunjukkan gaya dekoratif mewah sederhana Anda. Varietas warna, membuat tempat dekorasi Anda berkilau. Kursus subbase resin epoksi ramah lingkungan membuat produk Anda lebih tahan air, tahan aus, tahan jamur, dan tahan lembab. Pasir alami yang dikalsinasi pada suhu tinggi membuat warnanya lebih alami dan indah serta tidak pernah pudar. Juga, seterang porselen setelah menempel tanpa menguning atau menghilangkan warna. Selain itu, permukaan sambungan terlihat sangat cocok dengan ubin keramik, sama seperti alam itu sendiri.

produk dari [Produsen sealant keramik Cina](#) dapat lebih baik digunakan pada sambungan ubin keramik, batu, kaca, ubin mosaik di dinding atau tepung di kamar mandi, dapur, kamar tidur dan sebagainya. Produk penelitian dan pengembangan bersama Australia untuk membuat kinerja yang lebih baik, dan melalui bimbingan kontrol kualitas strategis Akademi Ilmu Pengetahuan China, untuk membuat kualitas produk stabil. [Senyawa mendempul kelin s pemasok](#) untuk menyediakan Anda dengan produk berkualitas.



Varietas warna untuk pilihan Anda. Juga menyediakan warna kustom.

- Gray 1#
- Gray 2#
- Gray 3#
- Gray 4#
- Gray 5#
- Gray 6#
- Gray 7#
- Gray 8#
- Gray 9#
- Cement Gray
- Dull Gray
- Silver Gray
- Metal Gray
- Luxury Silver
- Glacier White
- Calaeatta
- Pearl Gold
- Slate Gray
- Terra Brown
- Greyish Green
- Yellow Gray
- Soft Khaki
- Yellowish Brown
- Olive Brown
- Brownness
- Dark Brown
- Reddish Brown
- Rock Bslack



Berikan Solusi Kesenjangan Seluruh Kamar



Proses Konstruksi Singkat



01 Clean the tiles and keep it dry



02 Polish with tile wax except the glazed tile



03 Open & Watch, both sides can extruded meanwhile



04 Screw on the nozzle, put on the grout gun



05 Inclined cut the top of the nozzle in 45°



06 Squeeze out 60-80cm long grout in the forepart




07 Evenly squeeze out the tile agent along the gap



08 Press the grout with professional glue-press tools



09 Don't touch in 4-5 hours and remove excess grout then.



10 Keep the tiles dry in 24 hours

Alat Press Bersama Profesional



Two Component Caulking Gun



02 Cutter Knife



03 Pointing trowel



04 Brush



05 Forming Stick



06 Perching Knife



07 Masking Tape



08 Stainless Steel Ball



09 Cleaning Awl

Keuntungan Perusahaan



Ikhtisar Pabrik



Creaming Machine Line



Testing Machine



Batching Production Line



Cooling Filling



Filling Machine Line



Film-coated Machine



Real Material Stock



Stock

Sertifikasi

