

Kelin Polyurea Tile Grout adalah produk terbalik baru. Karena ketahanan aus yang sangat baik polyurea, tahan korosi, tahan kuning, tahan suhu tinggi dan kinerja superior lainnya, ia banyak digunakan dalam industri militer, kedirgantaraan dan kapal. Produk kami adalah produk dasar polyure sepuhnya, dapat lebih baik digunakan dalam sambungan ubin keramik, batu, kaca, ubin mosaik di dinding atau tepung indoor & outdoor. Ini memiliki karakteristik khusus sendiri: bukti kelembaban permanen, lebih ramah lingkungan, sedang menyembuhkan, menyelamatkan tenaga dan tidak pernah berubah, yang merupakan keuntungan terbesarnya. Selain itu, itu mengeras dengan cepat, konstruksi dan tepi bersih pada hari yang sama, menghemat waktu dan biaya tenaga kerja. Lebih penting lagi, dapat dibangun di permukaan subbase basah, yang sangat memecahkan masalah yang tidak dapat dibangun karena iklim dan alasan lainnya. Australia Produk Penelitian dan Pengembangan Bersama Untuk membuat kinerja yang lebih baik, dan melalui Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok Panduan Kualitas Strategis, untuk membuat produk "Kualitas Stabil. Selamat datang untuk melakukannya [Grosir grosir genteng warna](#).



**Varietas warna untuk pilihan Anda. Juga berikan warna khusus.**




### Fitur grout ubin dasar poliurea

**ENVIRONMENTAL** ( construction solid about 80-100%)

**CONVENIENT CONSTRUCTION**  
(traditional construction method)

**WATER PROOF** (0.6mm Polyurea=2mm Polyurethane)



**3<sup>rd</sup> GENERATION  
POLYUREA BASIC**

**WEATHER RESISTANCE** (qvb2000h)

**ENERGY CONSERVATION**  
( -5°Csolidify , primary film formation is 375um)

**WEAR RESISTANCE** (750g/500 times abrasion loss 30mg)  
**CORROSION RESISTANCE** (salt fog resistance for 2000h)

### Berikan Solusi Kesenjangan Seluruh Kamar



**Proses konstruksi singkat**



01 Clean the tiles and keep it dry



02 Polish with tile wax except the glazed tile



03 Open & Watch, both sides can extruded meanwhile




04 Screw on the nozzle, put on the grout gun



05 Inclined cut the top of the nozzle in 45°



06 Squeeze out 60-80cm long grout in the forepart




07 Evenly squeeze out the tile agent along the gap



08 Press the grout with professional glue-press tools



09 Don't touch in 2-4 hours and remove excess grout then.



10 Keep the tiles dry in 24 hours

### Alat yang mendesak bersama profesional



Two Component Caulking Gun



02 Cutter Knife



03 Pointing trowel



04 Brush



05 Forming Stick



06 Perching Knife



07 Masking Tape



08 Stainless Steel Ball



09 Cleaning Awl

### Keuntungan Perusahaan



## Pabrik Ikhtisar



Garis mesin creaming.



Mesin pengujian



Batching Production Line.



Pendinginan Filling.



Mengisi garis mesin



Mesin Dilapisi Film



Stok Bahan Nyata



persediaan

## Sertifikasi

